


# MODEL NO: EC-IPC-8200

2 Megapiksel IP Sesli Dual Led Plastik Kasa İç Mekan Kamera



- 2MP, 1/2.7" CMOS görüntü sensörü,
- Çıkışlar 2Mp 1920 x1080p@ 25/30 fps
- H.265 kodlama, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
- Dual Led Maks.aydınlatma mesafesi: 25 m
- H.264 / H.265 esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- Döndürme modu, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran- çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
- 12V DC / PoE güç kaynağı
- IP67 / IP66 koruması



## Genel

Yükseltilmiş H.265 kodlama teknolojisi ile Eurocam network kamerası, bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama kapasitesine sahiptir.

teknolojisini kullanır ve düşük aydınlatma koşullarında daha iyi - görüntü sergiler. IP67 standartlarına uygun olarak - toz geçirmezlik işlevi, su geçirmezlik işlevi ve vandalizme karşı koruma işlevini destekler.

### Smart H.265 & Smart H.264

Gelişmiş sahneye uyarlanabilir hız kontrol algoritması ile Eurocam akıllı kodlama teknolojisi, H.265 ve H.264'ten daha yüksek kodlama verimliliğini gerçekleştirir, yüksek kaliteli video sağlar ve depolama ve iletim maliyetini düşürür.

### WDR

Gelişmiş Geniş Dinamik Aralık (WDR) teknolojisine sahip Eurocam ağı kamera güçlü parlaklık ortamında net ayrıntılar sağlar zıtlık. Parlak ve karanlık alan, yüksek ışık koşullarında bile net video elde edebilir parlaklık ortamı veya arka ışık gölgesi ile.

### Siber Güvenlik

Eurocam ağ kamerası, güvenlik savunmasını ve veri korumasını iyileştiren ve kötü amaçlı programların cihazı işgal etmesini önleyen güvenlik kimlik doğrulaması ve yetkilendirme, erişim kontrolü, güvenilir koruma, şifreli iletim ve şifreli depolama gibi bir dizi anahtar güvenlik teknolojisi ile donatılmıştır

### Koruma (IP67, geniş voltaj)

IP67: Kamera, toz ve ıslanma konusunda sıkı testten geçer. Toz geçirmezlik işlevi vardır ve koruma 1 m derinlikte 30 dakika bekletildikten sonra normal şekilde çalışabilir.

Geniş voltaj: Kamera, giriş voltajı toleransının  $\pm\%30$ 'una (bazı güç kaynakları için) izin verir (geniş voltaj aralığı) ve dayanaksız voltajlı dış ortamlarda yaygın olarak uygulanır.

## Teknik Özellikler

## Kamera

Görüntü Sensörü	1 / 2,7"2Megapiksel aşamalı CMOS
Max. Çözünürlük	1920x1080
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Aşamalı
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel 1/3 s-1/100000 s
S/N Oranı	> 56 dB
Min. Aydınlatma	0.005 Lux@F1.6
Aydınlatma Mesafesi	30 m (98.43 ft)
Aydınlatıcı Aç/Kapa Kontrolü	Otomatik/Manuel
Gece Görüş Led Sayısı	4 Dual Light + IR LED
Pan/Tilt/Rotasyon Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotasyon: 0°-360°

## Lens

Lens Tipi	Sabit odaklı				
Montaj Tipi	M12				
Odak Uzaklığı	2.8 mm				
Görüş alanı	2.8 mm: Yatay 110.0° × Dikey : 59.0° × Diyagonal: 132.0° 3.6 mm: Yatay 91.0° × Dikey 48.0° × Diyagonal 109.0°				
İris Tipi	Sabit				
Yakın Odak Mesafesi	2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft)				
Mesafesi	Lens	Algılama	Gözlem	Tanım	Tanımlama
	2.8 mm	37.3 m (122.38 ft)	14.9 m (48.88 ft)	7.5 m (24.61 ft)	3.7 m (12.14 ft)

## Video

Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca sub stream tarafından desteklenir )
Smart Codec	Smart H.265/ Smart H.264
Video Kare Hızı	Main stream: 1920x1080p (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Akış Yeteneği	2 Akış

Çözünürlük	2mp (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480); CIF
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Gündüz/Gece	Otomatik(ICR)/Renkli/S/B
BLC	Evet
HLC	Evet
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/ bölgeye özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
Akıllı Aydınlatma	Evet
Görüntü Döndürme	0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution and lower.)
Aynalama	Evet
Gizlilik Maskeleyme	4 areas

## Network

Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Evet
Siber Güvenlik	Video şifreleme; belleim şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Uyumluluk	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) Milestone; Genetec
Kullanıcı	20
PC / Yazılım	Web Arayüz
Tarayıcı	IE / Google Chrome / Mozilla
Yönetim Yazılımı	Hayır
Akıllı Telefon	Hayır

## Sertifikalar

Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
--------------	---

## Güç

Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 4.6W

## Çevre

Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/ ≤% 95 RH'den az
Depolama sıcaklığı	-40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)
Koruma	IP67 / IP66

## Yapısı

Kasa	Plastik
Boyutlar	
Net Ağırlık	
Brüt Ağırlık	